



## EBS-260

——与工业4.0完美融合的德国新一代手持喷码机



智能通讯



自带LCD编辑触摸屏



动态应用



可喷印二维码



激光定位准确喷印

### 产品描述

清晰完美喷印二维码，一次能够完成5行信息内容喷印，喷印高度最高能达到57mm，带超大触摸屏，喷印编辑一体式；采用高效嵌入式Micro linux电脑系统，可进行定制扩展，让高水平移动喷印变得可能。



## 产品特点

### 清晰完美喷印二维码和复杂图像

采用最新条码喷印功能,可完美喷印二维码(QR码),条形码;双倍喷码高度,可喷印复杂小型商标、图形,一次最多喷印可达5行;带2G存储卡,文本、图形可直接存储到记忆卡中,方便随时使用。

### 大尺寸触摸屏,编辑喷印一体式

采用超大尺寸的加硬LCD触摸屏,直接在喷码机触摸屏上观察、编辑、调整喷印内容,无需增加外设设备,编辑喷印一体化;

### 可实现数据采集、喷印一体化

EBS-260可以外接扫描设备,通过蓝牙通讯,实现采集条码、二维码等信息内容与喷印数码中所包含的信息实时进行的功能。



### 智能方便、激光定位

可以通过自带触摸屏编辑信息,也可以通过包括wifi(无需安装软件,通过浏览器进行操作)、蓝牙或USB方式的方式通讯连接;内置激光定位器,喷印时,能准确定位喷印位置,减少手动误差。

### 强大的扩展功能

内置Micro Linux系统,可实现高水平的系统定制,实现与各种不同企业数据库连接,打破喷码标识工作孤立状态,实现物联、智能化;可根据喷印环境需求,外加附属设备,如特制滚轮、扫描仪等。

### 成功应用行业

EBS-260可用于物流快递、建筑建材、电线电缆、金属、化工水泥、石油、电梯、木材、食品等行业。

## 技术参数

### 喷嘴和喷印高度

喷嘴数量 :32  
喷嘴直径 :150u(可选120u、170u、200u)  
机器工作的空间位置 任意  
喷印高度 :8~57mm

### 创新功能

内置激光定位器,准备定位喷印位置;  
内置Micro Linux系统,可实现高水平的系统定制,实现与各种不同企业数据库连接

### 供电

电源:室温20度可连续工作16小时,有自动低电量提示功能  
充电:采用标配充电(24V/1.25A的直流),充电时长<5小时

### 墨水和墨盒

醇基,水基,酮基等的多种颜色墨水(黑、白、黄、蓝、红和绿),可根据客户需要定制

墨盒:易拆卸,可快速完成清洁并安装,200ml  
能喷印7x5点阵字符约300,000个。

### 喷印速度控制和方向

速度控制:用轮子控制喷印速度或内部脉冲控制速度  
喷印方向:任何方向

### 喷印信息参数

喷印行数:一次最多可喷印5行(5X5点阵字符)  
信息储存:配备8G内存卡  
超大容量,可预存海量信息  
信息编辑传输方式:通过PC浏览器、自带LCD触摸屏编辑U盘导入等  
信息内容:数字、字母、中文、QR码、图像(logo,特殊图形符号)  
喷印图案:最大32点的黑白PNG数据  
喷印变量:配置专用寄存器,可喷印可变的日期,时间及通用计数器  
日期格式:可编辑  
字体选择:unicode字体, True Type矢量字体,特殊字体区域符号,图像符号等  
语言选择:英文、中文、德文、俄文、需其他语言也可轻松扩展增加

### 物理特性

标准工作压力:0.15 bar~0.45 bar  
(内置迷你气泵)  
工作温度:0.5°C~40°C  
湿度:95%(无冷凝)  
LCD触摸屏3.5"高清彩色触摸屏  
重量 1.58kg(整机+墨水+电池)

### 标准配置

工具箱(可保管和携带喷码机及配件)  
Handjet EBS-260手持喷码机  
墨水墨盒、溶剂墨盒  
清洗壶  
充电器及连接线  
上下滚轮  
操作使用手册

### 可选配置

扫描枪  
系统应用定制  
辅助滚轮支架

### 制造商:

EBS Ink-Jet Systeme GmbH  
Alte Ziegelei 19-25, D-51588 Nümbrecht-Elsenroth,  
DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0)2293/939-0  
Fax: +49 (0)2293/939-3  
WWW: <http://www.ebs-inkjet.de>

### EBS-中国

依贝思标识科技(深圳)有限公司  
地址:深圳南山区高新北区朗山二路5号  
金汇球大厦六楼  
电话:400-0606-678  
传真:0755-23400376  
[www.ebs-inkjet-china.com](http://www.ebs-inkjet-china.com)

